CONTROL®+

FICHA TÉCNICA

CINTA POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD 75MM*50 M

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho cinta:	75 mm
Largo:	50 m
Peso:	11,84 kg
Capacidad:	12.500 kg
Fuerza rotura	122,6 kN
Material:	Poliéster de alta tenacidad
Color:	Amarillo
Alargamiento:	7%
Presentación:	Rollo de 50 m

DESCRIPCIÓN

Ref.: CI-932

Cinta de poliéster de alta tenacidad. 75 mm*50 m. Amarillo. Capacidad 12.500 kg.

Cintas para sujeción de carga según normativa EN 12195-2.

LIMPIEZA:

Se puede limpiar con detergente o jabón líquido suave y solución de agua.

Debe enjuagarse con un paño limpio y húmedo, dejando secar en lugar fresco y seco, alejado de los rayos solares.

No utilice para limpiar productos químicos.

Evite temperaturas superiores a 50° C.

ATENCIÓN:

Verificar a menudo el estado de su cinta. Una cinta de amarre dañada pierde de su capacidad de carga.

Usar su cinta de amarre únicamente para amarrar y NO para elevar cargas.

Las cintas de amarre no se pueden anudar ni girar alrededor de la carga.

Enlace web: //euroindustrialptc.es/producto/cintas-poliester-de-alta-tenacidad-rotura-12-500-kg

euroindustrialptc.es
ISO9001@euroindustrialptc.es
T: 0034 981 78 95 57
PL TEIXEIRO, C/ARANGA, PD-40
15310 TEIXEIRO - CURTIS
A CORUÑA (ESPAÑA)