

## ELEMENTO DE AMARRE EN CINTA 1 M\*35 MM



## DESCRIPCIÓN



### Ref.: CI-518/3

Elemento de amarre portátil y flexible realizado en cinta de poliéster de alta tenacidad de filamento continuo de 35 mm de ancho.

Adecuado para formar parte de un sistema anti caídas de altura o posicionamiento en un punto de trabajo.

Para la fabricación de este elemento de amarre se han aplicado los parámetros del Reglamento (UE) 2016/425.

EPI CAT. III



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Marcado CE:</b>	SI
<b>Laboratorio:</b>	0161
<b>Normas CE/Lab.:</b>	EN 354:2010
<b>Peso en gr:</b>	140
<b>Material cinta:</b>	Poliéster alta tenacidad
<b>Ancho cinta:</b>	35 mm
<b>Largo:</b>	1 m
<b>Color:</b>	Violeta
<b>Carga rotura cinta:</b>	$F \leq 4.5 \text{ kN}$
<b>Cosido:</b>	Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detcx 774*3), 12800 cN.
<b>Volumen ud. en m<sup>3</sup>:</b>	0.00032
<b>Presentación:</b>	Retractilado*1
<b>Código EAN-13:</b>	8436009993555

## LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El equipo se puede limpiar con detergente neutro o jabón líquido y solución de agua.

Debe enjuagarse con un paño limpio y húmedo, dejando secar en lugar fresco y seco, alejado de los rayos solares.

No utilice para limpiar productos químicos.

Evite temperaturas superiores a 50° C.

## LIMITACIONES

El equipo de protección personal no debe ser utilizado por personas cuya salud no sea óptima para la utilización normal del equipamiento, ya que puede afectar a la seguridad durante un uso normal o un rescate, y solo debe ser utilizado por personas entrenadas y cualificadas para su uso.

Debe existir un plan de emergencia y en el lugar de evacuación durante el trabajo.

No se deben hacer modificaciones o reparaciones en el equipamiento sin autorización expresa del fabricante por escrito.

Enlace web: <https://www.patacho.es/producto/e-de-amarre-en-cinta-1-mts-35-mm>