


MOSQUETÓN DE SEGURIDAD CIERRE AUTOMÁTICO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE: S

Normas CE: EN 362:2005

Laboratorio: 1019

Apertura: 25 mm

Peso en gr: 85

Ancho: 76 mm

Material: Aluminio

Resistencia a rotura: 25 kN

Color: Plateado

Cierre: Automático

Volumen ud. en m³: 0.000626

Presentación: Caja de 100 u. (110 x 60 x 11 mm)

Código EAN-13: 8436009992404

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN



Ref.: MOS-14S


Mosquetón de seguridad en aluminio de alta resistencia y cierre rosca.

Compatible con todo tipo de EPI.

Este dispositivo está destinado a integrarse en un sistema de protección individual contra caidas en altura.

Fabricado conforme a los requisitos del REGLAMENTO UE 2016/425.

EPI CAT. III



ATENCIÓN:

Antes de cada uso comprobar el buen funcionamiento y la ausencia de deformación o desgaste del mosquetón.

El punto de anclaje debe situarse sobre el usuario y tener una resistencia mínima de 15 kN.

Si el mosquetón ha sido utilizado para detener una caida deberá sustituirse inmediatamente.

El mosquetón de rosca solo será seguro si el cierre está completamente cerrado.

El mosquetón no debe sufrir ningún choque mecánico, eléctrico o térmico.

No debe presentar rastro de corrosión.

LIMPIEZA:

El mosquetón debe ser almacenado en un lugar al resguardo de luz y humedad.

Debe ser limpiado regularmente y secado cuidadosamente.

Enlace web: https://www.patacho.es/producto/mosqueton-seguridad-asimetrico-cierre-rosca-en-aluminio-apertura-25-mm

