

ELEMENTO DE AMARRE CON AB10



CE EN 354, EN 355, EN 362

DESCRIPCIÓN



Ref.: CU-933/KIT5

Elemento de amarre en cuerda de poliamida semi-estática CE EN 1891 tipo A. Diámetro 12 mm, con absorbedor de energía y mosquetón de aluminio apertura 60 mm. Máxima flexibilidad y comodidad.

Incluye guarda cabos de PVC grueso que prolonga la vida y la seguridad del elemento de amarre.

Para la fabricación de este elemento de amarre se han aplicado los parámetros del REGLAMENTO UE 2016/425.

EPI DE CAT. III

 Ver ficha del equipamiento

LIMITACIONES

El elemento de amarre debe ser utilizado por personas que tengan conocimientos y formación para su uso.

Tenga en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad.

Desechar el equipo después de ser utilizado para la detención de una caída.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El equipo se puede limpiar con detergente neutro o jabón líquido y solución de agua.

Debe enjuagarse con un paño limpio y húmedo, dejando secar en lugar fresco y seco, alejado de los rayos solares.

No utilice para limpiar productos químicos.

Evite temperaturas superiores a 50° C.

ATENCIÓN

El equipo de protección personal no debe ser utilizado por personas cuya salud no sea óptima para la utilización normal del equipamiento, ya que puede afectar a la seguridad durante un uso normal o un rescate, y solo debe ser utilizado por personas entrenadas y cualificadas para su uso.

Debe existir un plan de emergencia y en el lugar de evacuación durante el trabajo.

No se deben hacer modificaciones o reparaciones en el equipamiento sin autorización expresa del fabricante por escrito.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit compuesto por:	Elemento de amarre 1,5 m (CU-933) + Absorbedor de energía (AB10) + Mosquetón aluminio apertura 60 mm
Marcado CE:	SI
Normas CE/Lab.:	Ref. CU-933, Norma EN 354:2010, Lab. 0161; Ref. AB10, norma EN 355:2002, lab. 0161; Ref. MOS-267, Norma EN 362:2005, Lab. 1019
Peso en gr:	1.050
Absorbedor:	Poliéster de alta tenacidad
Material cuerda:	Poliamida semi-estática tipo A
Diámetro:	12 mm
Largo:	1,5 m (AB10 no incluido)
Color:	Blanco/rojo
Carga rotura cuerda:	F > 35 kN
Carga rotura equipo:	F > 22 kN
Cosido:	Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (dtx 774*3), 12800 cN.
Volumen ud. en m³:	0.0030
Presentación:	Retractilado*1
Código EAN-13:	8436009994675

Enlace web: <https://www.patacho.es/producto/e-de-amarre-ajustable-en-cuerda-15-mts-o-12-mm-ab10-1-mosq-aluminio-de-60-mm>