

ELEMENTO DE POSICIONAMIENTO EN CINTA 3M*35 MM



DESCRIPCIÓN



Ref.: CI-518/P

Elemento de posicionamiento realizado en cinta de poliéster de alta tenacidad de filamento continuo de 35 mm de ancho.

Adecuado para formar parte de un sistema de posicionamiento en un punto de trabajo.

Para la fabricación de este elemento de amarre se han aplicado los parámetros del Reglamento (UE) 2016/425.

EPI CAT. III



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE:	SI
Laboratorio:	0161
Normas CE/Lab.:	EN 358:2018
Peso en gr:	360
Material cinta:	Poliéster alta tenacidad
Ancho cinta:	35 mm
Largo:	3 m
Color:	Violeta
Carga rotura cinta:	$F \leq 4.5 \text{ kN}$
Cosido:	Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 14/3 (dextx 740*3), 12660 cN.
Volumen ud. en m³:	0.00076
Presentación:	Retractilado*1
Código EAN-13:	8436009995351

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El equipo se puede limpiar con detergente neutro o jabón líquido y solución de agua.

Debe enjuagarse con un paño limpio y húmedo, dejando secar en lugar fresco y seco, alejado de los rayos solares.

No utilice para limpiar productos químicos.

Evite temperaturas superiores a 50° C.

LIMITACIONES

El equipo de protección personal no debe ser utilizado por personas cuya salud no sea óptima para la utilización normal del equipamiento, ya que puede afectar a la seguridad durante un uso normal o un rescate, y solo debe ser utilizado por personas entrenadas y cualificadas para su uso.

Debe existir un plan de emergencia y en el lugar de evacuación durante el trabajo.

No se deben hacer modificaciones o reparaciones en el equipamiento sin autorización expresa del fabricante por escrito.