

## CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO



**CE** 0161 EN 358



## DESCRIPCIÓN

### Ref.: CI-SG-304

Cinturón de posicionamiento en altura, fabricado en poliéster, con el extremo termofijado. Acolchado integral. Regulable. Adaptable a todos los modelos de arnés. Doble pasador en resina antideslizante. Hebilla metálica de cierre de seguridad. Trabillas desplazables de poliamida en color rojo. Argollas de enganche laterales. Incorpora bolsa de transporte con ventana porta documentos.

Conectar a un punto de anclaje que cumpla con los requisitos de la norma EN 795:2012.

Fabricado conforme a los requisitos del REGLAMENTO UE 2016/425.

EPI CAT. III



Ver ficha del equipo



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Marcado CE:</b>	SI
<b>Normas CE:</b>	EN 358:2018
<b>Cosido:</b>	Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detcx 774*3), 12800 cN.
<b>Nº Laboratorio:</b>	0161
<b>Ancho/Long. apoyo dorsal:</b>	A: 100 mm (central) y 60-100 mm (lateral) / L: 79 cm
<b>Peso en gr:</b>	500
<b>Material banda:</b>	Poliéster alta tenacidad
<b>Ancho banda:</b>	45 mm
<b>Hebillas:</b>	Acero de alta resistencia
<b>Pasadores:</b>	Resina antideslizante
<b>Anilla:</b>	Acero cincado
<b>Bolsa:</b>	PVC Impermeable antihumedad
<b>Volumen ud. en m<sup>3</sup>:</b>	0.00102
<b>Presentación:</b>	Bolsa con ventana porta documentos
<b>Código EAN-13:</b>	8436009993043

## LIMITACIONES

Nunca conecte más de una persona a la detención de caídas.

Temperatura recomendada de trabajo = -30° a 50°C.

Se debe asegurar la compatibilidad del arnés con el elemento de amarre y los conectores. Una conexión incompatible puede provocar un desenganche accidental, una rotura, o afectar a la función de seguridad de otro equipo.

## LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El sistema se puede limpiar con detergente o jabón líquido suave y solución de agua. Enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos de sol. No se deben utilizar productos químicos o abrasivos.

**Precaución:** inspeccione minuciosamente el equipo después de un almacenamiento prolongado.

## ATENCIÓN

- Compruebe que el cierre está correctamente cerrado y bloqueado apretándolo con la mano.
- Compruebe que los conectores sean compatibles con las argollas y lazos. Compruebe su posicionamiento.

El equipo de protección individual debe ser utilizado por personas con conocimientos y formación para su uso.

Se debe tener en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad.

El equipo debe ser desechado si ha sido utilizado para la detención de una caída.