

CUERDA DE POSICIONAMIENTO AJUSTABLE 3 M *12 MM



CE EN 358:2018

DESCRIPCIÓN

Ref.: CU-933/P

Elemento de posicionamiento en cuerda ajustable de 3m*12mm, realizado en cuerda tipo A, EN-1891, termina en un extremo por guardacabo que sirve para conectarse con otros componentes y el otro extremo es regulable mediante anilla de metal, con protector de 1 m transparente.

Adecuado para formar parte de un sistema de posicionamiento en un punto de trabajo.

Para la fabricación de este elemento de posicionamiento se han aplicado los parámetros del REGLAMENTO (UE) 2016/425.

Ver ficha del equipo

LIMITACIONES

El elemento de posicionamiento debe ser utilizado por personas que tengan conocimientos y formación para su uso.

Tenga en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad.

Desechar el equipo después de ser utilizado para la detención de una caída.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El equipo se puede limpiar con detergente neutro o jabón líquido y solución de agua.

Debe enjuagarse con un paño limpio y húmedo, dejando secar en lugar fresco y seco, alejado de los rayos solares.

No utilice para limpiar productos químicos. Evite temperaturas superiores a 50° C.

ATENCIÓN

El equipo de protección personal no debe ser utilizado por personas cuya salud no sea óptima para la utilización normal del equipamiento, ya que puede afectar a la seguridad durante un uso normal o un rescate, y solo debe ser utilizado por personas entrenadas y cualificadas para su uso.

Debe existir un plan de emergencia y en el lugar de evacuación durante el trabajo.

No se deben hacer modificaciones o reparaciones en el equipamiento sin autorización expresa del fabricante por escrito.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit compuesto por:	Elemento de posicionamiento en cuerda regulable de 3 m*12mm (CU-933/31)
Marcado CE:	SI
Normas CE/Lab.:	Ref. CU-933/P, Norma EN 358:2018, Lab. 0161
Peso en gr:	550
Material cuerda:	Poliamida
Diámetro cuerda:	12 mm
Largo:	3 m
Color:	Blanco/Rojo
Cosido:	Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detcx 774*3), 12800 cN.
Volumen ud. en m³:	0.0030
Presentación:	Retractilado*1
Código EAN-13:	8436009995368

Enlace web: <https://euroindustrialptc.es/producto/e-de-posicionamiento-en-cuerda-ajustable-3-mts-12-mm-con-protector-de-1-m>