patacho®

FICHA TÉCNICA

TRÍPODE DE DESCENSO Y RESCATE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit compuesto por:	Trípode de descenso y rescate en aluminio (YAA012) + Retráctil 10 m (LI-525)
Marcado CE:	SI
Normas CE/Lab.:	Ref. YAA012, Normas EN 795:2012/B, EN 1496:2006/A Ref. LI-525, Norma EN 360:2002, Lab. 0598
Recogedor:	Manual con 20 m de cable y conector quitavueltas automático
Peso en gr:	2.200
Dimensiones plegado:	144cm*27cm diámetro
Amplitud abierto:	1.8 m
Límite de carga:	250kg por 100kg
Material:	Aluminio alta resistencia
Color:	Plateado/negro
Conector:	Acero
Volumen ud. en m³:	0.35
Presentación:	Bolsa de transporte con ruedas
Código EAN-13:	8436009993876

DESCRIPCIÓN

Ref.: YAA012-2

Kit de trípode de descenso y rescate en aluminio. Barras telescópicas de tres alturas, proporcionando más altura y mayor diámetro de trabajo en la base. Carga máxima 250Kg por 100kg. Recogedor de cable manual con bloqueo automático de 20 m. Posicionable en altura mediante tres bulones de seguridad. Peso 22 Kg. Altura plegado 112 cm. Altura extendido 255 cm. Diámetro de trabajo en la base 1,8 m. Incluye cinta de sujección de patas + Retráctil automático de cable de 10 m + Bolsa de transporte con ruedas.

Fácil instalación y manejo.

Fabricado conforme a los requisitos del REGLAMENTO UE 2016/425.

Ver ficha del equipo

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo, objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que puedan dañar su durabilidad, conservando el equipo siempre en la embalaje en el que se suministra. El contacto del equipo con sustancias corrosivas, productos químicos y disolventes puede reducir su resistencia.

LIMITACIONES

El equipo de protección individual debe ser utilizado por personas con conocimientos y formación para su uso.

Si tiene dudas sobre el uso, cuidado, la instalación o la adecuación de punto de anclaje telescópico, por favor contacte con sus concesionarios, distribuidores, o el fabricante para obtener una guía.

REVISIONES ANUALES

En cumplimiento de la normativa EN 795:2012/B y EN 1496:2006/A, los equipos deben ser revisados con periodicidad anual tras su puesta en funcionamiento. Deberán ser sustituidos en caso de presentar daños.

Enlace web: https://euroindustrialptc.es/producto/kit-tripode-descenso-y-rescate-en-aluminio

www.euroindustrialptc.es
ISO9001@euroindustrialptc.es
T: 0034 981 78 95 57
PL TEIXEIRO, C/ARANGA, PD-40
15310 TEIXEIRO - CURTIS
A CORUÑA (SPAIN)