

ELEMENTO DE AMARRE ELÁSTICO*2 EN Y CON AB10+MOS-266



CE EN 354, EN 355, EN 362

DESCRIPCIÓN

Ref.: BW-278/Y/KIT1

Elemento de amarre elástico*2 en Y en cinta, realizado en cinta de poliéster de alta tenacidad y conectores torre de acero apertura de 54 mm. Incorpora absorbedor de energía.

Adecuado para formar parte de un sistema anti caídas de altura en un punto de trabajo.

Para la fabricación de este elemento de amarre se han aplicado los parámetros del REGLAMENTO (UE) 2016/425.



LIMITACIONES

El elemento de amarre debe ser utilizado por personas que tengan conocimientos y formación para su uso.

Tenga en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad.

Desechar el equipo después de ser utilizado para la detención de una caída.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El equipo se puede limpiar con detergente neutro o jabón líquido y solución de agua.

Debe enjuagarse con un paño limpio y húmedo, dejando secar en lugar fresco y seco, alejado de los rayos solares.

No utilice para limpiar productos químicos.

Evite temperaturas superiores a 50° C.

ATENCIÓN

El equipo de protección personal no debe ser utilizado por personas cuya salud no sea óptima para la utilización normal del equipamiento, ya que puede afectar a la seguridad durante un uso normal o un rescate, y solo debe ser utilizado por personas entrenadas y cualificadas para su uso.

Debe existir un plan de emergencia y en el lugar de evacuación durante el trabajo.

No se deben hacer modificaciones o reparaciones en el equipamiento sin autorización expresa del fabricante por escrito.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit compuesto por:

Elemento de amarre elástico*2: 1m (BW-278) + 2 conectores MOS-266 (apertura 54mm) + Un absorbedor de energía (AB10)

Marcado CE:

SI

Normas CE/Lab.:

Ref. BW-278/Y, Norma EN 354:2010, Lab. 0161
Ref. MOS-266, Norma EN 362:2004, Lab. 1019
Ref. AB10, Norma EN 355:2002, Lab. 0161

Peso en gr:

1.740

Material banda:

Poliéster alta tenacidad

Ancho banda:

44 mm

Largo máx:

2 m (máximo en tensión)

Color:

Rojo

Conectores:

Acero de alta resistencia (apertura de 54 mm)

Cosido:

Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detr 774*3), 12800 cN.

Volumen ud. en m³:

0.00312

Presentación:

Retractilado*1

Código EAN-13:

8436009999441