

DISPOSITIVO ANTI-QUEDA RETRÁTIL AUTOMÁTICO COM AB



CE 0161 EN 360 EN 365

DESCRIÇÃO

Ref.: CU-539



Dispositivo anti-queda retrátil automático com absorvedor de energia. Fabricado em fita de poliéster de alta tenacidade e com componentes interligados (dois conectores de aço). Comprimento 2,50 m. Adequado para uso vertical.

Ligar a um ponto de ancoragem que cumpra os requisitos da EN 795:2012.

Equipamento versátil e fácil de montar para todos os tipos de trabalhos de paragem de quedas onde a segurança contra quedas de altura é necessária.

Fabricado em conformidade com os requisitos do REGULAMENTO (UE) 2016/425 e as normas harmonizadas utilizadas: EN-360:2002.

 Ver ficha da equipa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Kit composto por:	Dispositivo de fita retrátil com AB10 (uso individual) + 2 conectores automáticos + caixa de transporte.
Marcado CE:	SI
Normas CE:	Kit: EN 360:2002, EN 365:2004; Conectores: EN 362:2004
Nº Laboratório:	0161
Peso em gr:	1.550
Abertura:	2,50 m
Largura:	44 mm
Acabamento:	Prata
Tipo de fecho:	Automático
Conectores:	Aço de alta resistência
Força de ruptura:	22 kN
Longo:	10 m
Volume ud. em m³:	0.002925
Apresentação:	Caixa*1
Código EAN-13:	8436009995399

LIMITAÇÕES

Nunca ligar mais do que uma pessoa à prisão por queda.

Temperatura de trabalho recomendada = -30° a 50°C.

O ponto de ancoragem deve estar acima do utilizador e ter uma força mínima de 15 kN.

O limite de oscilação do pêndulo em caso de queda não pode exceder um ângulo superior a 30° em relação à ancoragem vertical.

LIMPEZA/ARMAZENAMENTO

O sistema pode ser limpo com detergente ou sabão líquido suave e solução de água. Lavar com um pano limpo e húmido e secar num local fresco e seco, longe da luz solar. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Cuidado: Inspeccionar minuciosamente o equipamento após armazenamento prolongado.

ATENÇÃO

O equipamento de protecção pessoal deve ser utilizado por pessoas com conhecimentos e formação na sua utilização.

A altura mínima de trabalho exigida para um trabalho seguro deve ser observada.

O equipamento deve ser descartado se tiver sido utilizado para a detenção de quedas.

Não deve mostrar vestígios de corrosão.

Os conectores só devem ser seguros se a fechadura estiver completamente fechada.

Ligação web: <https://euroindustrialptc.es/producto/dispositivo-retractil-automatico-con-absorbedor-de-2-50-m>