

ARNÉS DE ANCLAJE DORSAL Y FRONTAL + CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO

CE 0161 EN 361
EN 358



DESCRIPCIÓN

Ref.: EPI-301+CI-SG-304

Arnés profesional de enganche dorsal y frontal con cinturón de posicionamiento anti caídas (desmontable). Regulable en muslos, pecho y cintura, ajuste pectoral con hebilla metálica. Doble pasador en resina antideslizante en ajuste de pecho, piernas y cintura. Los pasadores laterales del arnés permiten poner y quitar el cinturón de posicionamiento. Hebillas metálicas de cierre de pestaña para una apertura más rápida y cómoda.

Conectar a un punto de anclaje que cumpla con los requisitos de la norma EN 795:2012.

Fabricado conforme a los requisitos del REGLAMENTO UE 2016/425.

EPI CAT. III



Ver ficha del equipo



LIMITACIONES

Nunca conecte más de una persona a la detención de caídas.

Temperatura recomendada de trabajo = -30° a 50°C.

Se debe asegurar la compatibilidad del arnés con el elemento de amarre y los conectores. Una conexión incompatible puede provocar un desenganche accidental, una rotura, o afectar a la función de seguridad de otro equipo.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El sistema se puede limpiar con detergente o jabón líquido suave y solución de agua. Enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos de sol. No se deben utilizar productos químicos o abrasivos.

Precaución: inspeccione minuciosamente el equipo después de un almacenamiento prolongado.

ATENCIÓN

- Compruebe que el cierre está correctamente cerrado y bloqueado apretándolo con la mano.
- Compruebe que los conectores sean compatibles con las argollas y lazos. Compruebe su posicionamiento.

El equipo de protección individual debe ser utilizado por personas con conocimientos y formación para su uso.

Se debe tener en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad.

El equipo debe ser desechado si ha sido utilizado para la detención de una caída.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE:	SI
Normas CE:	EN 361:2002 (arnés), EN 358:1999 (cinturón posicionamiento)
Cosido:	Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (dext 774*3), 12800 cN.
Nº Laboratorio:	0161
Peso en gr:	1.330
Material banda:	Poliéster alta tenacidad
Ancho banda:	45 mm
Hebillas:	Acero de alta resistencia
Pasadores:	Resina antideslizante
Anilla:	Acero de alta resistencia
Bolsa:	PVC Impermeable antihumedad
Volumen ud. en m³:	0,004
Presentación:	Bolsa con ventana porta documentos
Código EAN-13:	8436009999946

Enlace web: <https://euroindustrialptc.es/producto/arnes-enganche-dorsal-y-frontal-cinturon-de-posicionamiento>