

LINHA DE SEGURANÇA HORIZONTAL PORTÁTIL 30M*50MM



CE EN 795:2012 CLASE B

DESCRIÇÃO

Ref.: LH-530/XX/KIT3

Linha de segurança horizontal portátil ajustável em fita de poliéster de alta tenacidade de 50 mm (comprimento máx. 30 m). + Dois conectores de segurança de aço com fecho de parafuso + bolsa de transporte em lona.. **Máximo quatro pessoas.**

Acabamento em anéis laterais, que garantem desgaste mínimo em uso intensivo, prolongando consideravelmente sua durabilidade *2.

Tensor ergonômico revestido em PVC vermelho.
EPI CAT III


Veja as instruções do equipamento



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Kit composto por:	Linha de segurança horizontal portátil ajustável em fita de poliéster de alta tenacidade de 50 mm (comprimento máx. 30 m) + Dois conectores de segurança de aço com fecho de parafuso + Bolsa de transporte em lona.
Marcação CE:	SI
Normas CE/Lab:	EN 795:2012 CLASE B, 0161 (AITEX)
Material cinta:	Poliéster de alta tenacidade
Cores:	Vermelho, laranja e azul
Rotura da fita:	7.500 kg
Ruptura mín. do sistema:	2.500 kg em tração direta
Peso em gr:	6.300
Volume u. em m³:	0,0160
Comprimento:	De 5 a 30 m
Largura da fita:	50mm
Apresentação:	Bolsa de lona
Código EAN-13:	8436009998734

MULTIUSUARIO



LIMPEZA/ARMAZENAMENTO

A limpeza e/ou desinfecção será feita com sabão neutro, enxaguamento em água doce e temperatura inferior a 30° C.

Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz solar e raios ultravioleta, temperaturas extremas, poeira, objetos com bordas afiadas e substâncias agressivas que possam prejudicar sua durabilidade, mantendo sempre o equipamento na embalagem em que é fornecido.

ATENÇÃO

A linha de segurança só pode ser usada por pessoas treinadas em medidas de segurança e seu uso.

Verifique periodicamente o dispositivo e o subsistema.