

**LÍNEA DE SEGURIDAD HORIZONTAL PORTÁTIL 30M\*50MM**



**CE** EN 795:2012 CLASE B

**DESCRIPCIÓN**

**Ref.: LH-530/XX/KIT3**

Línea de seguridad horizontal portátil ajustable en cinta de poliéster de alta tenacidad de 50 mm (Largo máximo 30 m) + Dos conectores de seguridad en acero con cierre de rosca + Bolsa de transporte en lona. **Máximo cuatro personas.**

Remate en anillas laterales, que garantizan un mínimo desgaste en un uso intensivo, prolongando su durabilidad considerablemente \*2.

Tensor ergonómico en color rojo recubierto de PVC. **EPI CAT III**


Ver ficha del equipo



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Kit compuesto por:</b>	Línea de seguridad horizontal portátil ajustable en cinta de poliéster de alta tenacidad de 50 mm (Largo máx. 30 m) + Dos conectores de seguridad en acero con cierre de rosca + Bolsa de transporte en lona.
<b>Marcado CE:</b>	SI
<b>Normas CE/Lab:</b>	EN 795:2012 CLASE B, 0161 (AITEK)
<b>Material cinta:</b>	Poliéster de alta tenacidad
<b>Colores:</b>	Rojo, naranja y azul.
<b>Rotura cinta:</b>	7.500 kg
<b>Rotura mínima del sistema:</b>	2.500 kg en tiro directo
<b>Peso gr:</b>	6.300
<b>Longitud:</b>	De 5 a 30 m
<b>Ancho cinta:</b>	50mm
<b>Volumen ud. en m<sup>3</sup>:</b>	0.0160
<b>Presentación:</b>	Bolsa de lona
<b>Código EAN-13:</b>	8436009998734

**MULTIUSUARIO**



**Máx. 4 personas**

**LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO**

La limpieza y/o desinfección se hará utilizando jabón neutro, aclarando en agua dulce y temperatura inferior a 30° C.

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo, objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que puedan dañar su durabilidad, conservando el equipo siempre en la embalaje en el que se suministra.

**ATENCIÓN**

La línea de seguridad sólo puede ser utilizada por personas instruidas en las medidas de seguridad y en su uso.

Revise periódicamente el dispositivo y subsistema.