


ELEMENTO DE AMARRE EN CUERDA*2 EN Y + MOS-266



CE EN 354:2010



DESCRIPCIÓN

Ref.: CU-933/Y/KIT1

Elemento de amarre en Y doble. Cuerda tipo A, EN-1891. Funda trenzada en color blanco y rojo, alma compuesta por 18 cuerdas internas. Termina en los extremos por nudos guardacabos reforzados. Extremos termosellados para evitar desgastes + Dos conectores torre en acero abertura 54 mm.

Para la fabricación de este elemento de amarre se han aplicado los parámetros del REGLAMENTO (UE) 2016/425.

EPI Cat. III



 Ver ficha del equipo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit compuesto por:	Elemento de amarre en cuerda Y 1,20 m (CU -933/Y) + 2 conectores MOS-266 (abertura 54 mm)
Marcado CE:	SI
Normas CE/Lab.:	Ref. CU-933/Y/KIT1, Norma EN 354:2010, Lab. 0161
Peso en gr:	1.320
Material cuerda:	Poliamida
Diámetro cuerda:	12 mm
Largo cuerda:	1,20 m
Color:	Rojo/Blanco
Conectores:	Acero de alta resistencia (abertura de 54 mm)
Cosido:	Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detcx 774*3), 12800 cN.
Volumen ud. en m³:	0.0031
Presentación:	Retractilado*1
Código EAN-13:	8436009991933

LIMITACIONES

El elemento de amarre debe ser utilizado por personas que tengan conocimientos y formación para su uso.

Tenga en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad.

Desechar el equipo después de ser utilizado para la detención de una caída.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El equipo se puede limpiar con detergente neutro o jabón líquido y solución de agua.

Debe enjuagarse con un paño limpio y húmedo, dejando secar en lugar fresco y seco, alejado de los rayos solares.

No utilice para limpiar productos químicos.

Evite temperaturas superiores a 50° C.

ATENCIÓN

El equipo de protección personal no debe ser utilizado por personas cuya salud no sea óptima para la utilización normal del equipamiento, ya que puede afectar a la seguridad durante un uso normal o un rescate, y solo debe ser utilizado por personas entrenadas y cualificadas para su uso.

Debe existir un plan de emergencia y en el lugar de evacuación durante el trabajo.

No se deben hacer modificaciones o reparaciones en el equipamiento sin autorización expresa del fabricante por escrito.

Enlace web: <https://euroindustrialptc.es/producto/e-de-amarre-en-cuerda-120-mt-o-12-mm-y2r-2-mosq-acero-53>