patacho®

FICHA TÉCNICA

TRÍPODE DE DESCENSO Y RESCATE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE:	SI
Laboratorio:	1019
Normas UE:	YAA012 (trípode): EN 795:2012/B; YAA012 20 (rescatador): EN 1496:2017
Capacidad:	250 kg por 100 kg
Usuarios:	1 usuario
Peso del equipo (kg):	39,50
Volumen ud. en m³:	0.12
Presentación:	Bolsa de transporte con ruedas
Código EAN-13:	8436009995191

YAA012: DISPOSITIVO DE ANCLAJE CON TRES PATAS EXTENSIBLES

Altura:	Mínima 1.238 mm → Máxima 2.739 mm
Amplitud:	Mínima 1.150 mm → Máxima 2.250 mm
Material:	Aluminio

YAA012 20: RESCATADOR CON CABLE Y CONECTOR

Longitud:	20 m
Material del cable:	Acero
Material conector:	Acero
Color:	Plateado/negro

DESCRIPCIÓN

Ref.: YAA012

Dispositivo de anclaje con tres patas extensibles y rescatador de cable de 20 m. Barras telescópicas de tres alturas, proporcionando mayor altura y diámetro de trabajo en la base. Posicionable en altura mediante tres bulones de seguridad. Diámetro de trabajo regulable. Incluye cinta perimetral de sujección de patas.

Pies con pasador para cinta de amarre y antideslizamiento.

Fácil instalación y manejo. Recomendable utilizar un retráctil.

Fabricado conforme a los requisitos del REGLAMENTO UE 2016/425.

Ver ficha del equipo

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo, objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que puedan dañar su durabilidad, conservando el equipo siempre en la embalaje en el que se suministra. El contacto del equipo con sustancias corrosivas, productos químicos y disolventes puede reducir su resistencia.

LIMITACIONES

El equipo de protección individual debe ser utilizado por personas con conocimientos y formación para su uso.

Si tiene dudas sobre el uso, cuidado, la instalación o la adecuación de punto de anclaje telescópico, por favor contacte con sus concesionarios, distribuidores, o el fabricante para obtener una guía.

REVISIONES ANUALES

El equipo debe ser verificado sistemáticamente en caso de duda, de caída y como mínimo cada 12 meses por el fabricante o una persona competente, y en estricto cumplimiento con los procedimientos de revisión periódica del fabricante. **ADVERTENCIA: se prohíbe añadir, suprimir o reemplazar cualquiera de los componentes del aparato.**

Enlace web: https://euroindustrialptc.es/producto/tripode-completo-con-recogedor-de-20-m-de-cable-en-aluminio

www.euroindustrialptc.es
ISO9001@euroindustrialptc.es
T: 0034 981 78 95 57
PL TEIXEIRO, C/ARANGA, PD-40
15310 TEIXEIRO - CURTIS
A CORUÑA (SPAIN)