certificado UE de tipo

aitex®
research & innovation center

CERTIFICADO Nº 23/6679/00/0161

EPI TIPO DISPOSITIVO DE ANCLAJE
REFERENCIA:

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 2016, donde se establece los requisitos esenciales de salud y seguridad que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA que la Sociedad:

EUROINDUSTRIALPTC, S.L.U
POL. IN. TEIXEIRO C/ ARANGA PD-40
ES-15379 CURTIS
Coruña
España

En calidad de fabricante

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº155 / C-PR364

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX) Carretera de Banyeres, 10 · Alcoy (Alicante) 965542200 · info@aitex.es
www.aitex.es

CERTIFICADO Nº 23/6679/00/0161

Ha obtenido la Certificación de Examen UE de Tipo del EPI correspondiente al presente certificado, conforme a lo expresado a tenor del anexo V (módulo B) del Reglamento (UE) 2016/425 y de acuerdo con los procedimientos de ensayo y especificaciones técnicas aplicables.

Equipos de protección contra caídas de altura, según la/s Norma/s:
EN 795:2012 TIPO B
Habiendo alcanzado los niveles de prestación que se especifican en el informe de evaluación de la conformidad Nº **2023AT0058UE** y la Documentación Técnica del EPI.

Descripción del EPI:

El EPI modelo TRP1-3AL consiste en un dispositivo de anclaje tipo B destinado a ser usado para la prevención de caídas en altura.

El modelo consiste en un trípode de aluminio, con tres pies regulables para definir la altura requerida.

Dichos pies están provistos, en su parte inferior de ojales por los cuales se despliega una cinta de seguridad para asegurar el diámetro de apertura de los pies. En la parte superior tiene dos poleas montadas en la cabeza del trípode en prolongación del pie principal para el paso del cable del cabrestante.

El trípode posee dos anillas de anclaje en la parte inferior de la cabeza para el montaje de sistemas anticaídas, equipos de rescate y para asegurar contra caídas al operario.

El rescatador esta formado por 20 metros de cable y un mosquetón giratorio tipo T, que permite el descenso al usuario previsto de un sistema anticaída.

Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe de evaluación de la conformidad nº **2023AT0058UE**.

Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de protección comprobados.

EPI de CAT. III deberá ser utilizado únicamente en relación con uno de los procedimientos de evaluación de la conformidad según el Módulo C2 o el Módulo D descritos en el artículo 19 letra c) del Reglamento (UE) 2016/425.

Fecha de expiración
25/03/2029
* Fecha (dd/mm/aaaa)

Date: 25/03/2024 14:46:11
Digitally Signed by:SILVIA DEVESA VALENCIA -
NIF:21657673E

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación