

**LINHA DE SEGURANÇA VERTICAL PORTÁTIL**

**CE** EN 353-2:2002



**DESCRIÇÃO**

**Ref.: LI-226/XX**

Linha de segurança vertical portátil em corda entrançada de poliamida de alta tenacidade, EN 1891 tipo A. Com proteção de corda em PVC nas extremidades: XXm\*Ø12mm.

EPI CAT. III




Ver ficha da equipa



**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Kit é composto por:</b>	Cabo de segurança vertical portátil
<b>Marcação CE:</b>	SIM
<b>Normas CE/Lab:</b>	Ref. LI-226/XX, Norma EN 353-2:2002, 0161 (AITEX)
<b>Material da corda:</b>	Poliamida
<b>Cor:</b>	Branco/vermelho
<b>Longo:</b>	De 10 m - 50 m*
<b>Diâmetro do cabo:</b>	12 mm
<b>Volume ud. em m<sup>3</sup>:</b>	0.0057
<b>Apresentação:</b>	Retractilado*1

**ANCORAGEM**



**LIMPEZA/ARMAZENAMENTO**

A limpeza e/ou desinfeção deve ser efectuada com sabão neutro, enxaguando em água doce a uma temperatura inferior a 30°C.

Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz solar e dos raios ultravioletas, temperaturas extremas, poeiras, objectos cortantes e substâncias agressivas que possam prejudicar a sua durabilidade, mantendo sempre o equipamento na embalagem em que foi fornecido.

**ATENÇÃO:**

A conduta de segurança só pode ser utilizada por pessoas que tenham sido instruídas sobre as medidas de segurança e a sua utilização.

Verificar periodicamente o aparelho e o subsistema.

Ligação Web: [https://euroindustrialptc.es/?post\\_type=product&s=li-226](https://euroindustrialptc.es/?post_type=product&s=li-226)

\* Pode ser fabricado em qualquer tamanho, de 0 a 200 m.