

ELEMENTO DE AMARRE EN CINTA 1 M*35 MM



CE 0161 EN 354:2010

DESCRIPCIÓN

Ref.: CI-518/3

Elemento de amarre portátil y flexible realizado en cinta de poliéster de alta tenacidad de filamento continuo de 35 mm de ancho.

Adecuado para formar parte de un sistema anti caídas de altura o posicionamiento en un punto de trabajo.

Para la fabricación de este elemento de amarre se han aplicado los parámetros del Reglamento (UE) 2016/425.

EPI CAT. III



Ver ficha del equipo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE:	SI
Laboratorio:	0161
Normas CE/Lab.:	EN 354:2010
Peso en gr:	140
Material cinta:	Poliéster alta tenacidad
Ancho cinta:	35 mm
Largo:	1 m
Color:	Violeta
Carga rotura cinta:	$F \leq 4.5 \text{ kN}$
Cosido:	Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detcx 774*3), 12800 cN.
Volumen ud. en m³:	0.00032
Presentación:	Retractilado*1
Código EAN-13:	8436009993555

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

El equipo se puede limpiar con detergente neutro o jabón líquido y solución de agua.

Debe enjuagarse con un paño limpio y húmedo, dejando secar en lugar fresco y seco, alejado de los rayos solares.

No utilice para limpiar productos químicos.

Evite temperaturas superiores a 50° C.

LIMITACIONES

El equipo de protección personal no debe ser utilizado por personas cuya salud no sea óptima para la utilización normal del equipamiento, ya que puede afectar a la seguridad durante un uso normal o un rescate, y solo debe ser utilizado por personas entrenadas y cualificadas para su uso.

Debe existir un plan de emergencia y en el lugar de evacuación durante el trabajo.

No se deben hacer modificaciones o reparaciones en el equipamiento sin autorización expresa del fabricante por escrito.