

PUNTO DE ANCLAJE PARA 2 PERSONAS



CE 0161 EN 795 CLASE B

DESCRIPCIÓN

Ref.: AZ-950-10

Punto anclaje ajustable 3M, en cinta de poliéster de alta tenacidad. Para dos usuarios, con protectores de esquina y un punto de anclaje móvil.

Fabricado conforme a los requisitos del REGLAMENTO UE 2016/425.

EPI CAT. III

 Ver ficha del equipo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE:	SI
Normas CE:	EN 795:2012 clase B
Cosido:	Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 14/3 (detx 740*3), 12660 cN.
Nº Laboratorio:	0161
Rotura mínima:	2.500 KG
Material banda:	Poliéster alta tenacidad
Largo:	300 cm
Ancho:	50 mm
Presentación:	Retractilado
Código EAN-13:	8436009990356

LIMITACIONES

Temperatura recomendada de trabajo = -30° a 50°C.
El equipo no debe ser utilizado para otro fin distinto para el que ha sido fabricado.
Para uso de dos personas.
Uso exclusivo de personal capacitado, cualificado y con buena salud, o bajo supervisión.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco protegido de la luz solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo, objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que puedan dañar su durabilidad.

Precaución: inspeccione minuciosamente el equipo después de un almacenamiento prolongado.

ATENCIÓN

Antes de proceder a la utilización del equipo por una persona formada para este trabajo, debe efectuarse una inspección visual de los siguientes puntos:

- Observar el estado de las cintas y costuras, no deben presentar cortes ni estar deshilachadas.
- Comprobar las conexiones y asegurarse de que no presenta cortes ni deshilachaduras.

Desechar cualquier elemento con desperfectos visibles. No utilizar elementos que presenten cualquiera de las anomalías anteriormente descritas.

Enlace web: <https://euroindustrialptc.es/producto/punto-anclaje-ajustable-3m>