

**LÍNEA DE SEGURIDAD VERTICAL PORTÁTIL + AB10 (50 M)**

**CE** EN 353-2:2002  
EN 355:2002



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Kit compuesto por:</b>	Línea de seguridad vertical portátil en cuerda 50 m + Bloqueador automático desmontable con seguro + AB10.
<b>Marcado CE:</b>	SI
<b>Normas CE/Lab:</b>	Equipo: Norma EN 353-2:2002, 0161 (AITEK) Ref. AC-621, Norma EN 353-2:2002, 1019 (VVUÚ) Ref. AB10, Norma EN 355:2002, 0161 (AITEK)
<b>Material cuerda:</b>	Poliamida de alta tenacidad
<b>Material bloqueador:</b>	Acero
<b>Resistencia equipo:</b>	15 kN
<b>Peso:</b>	5.350
<b>Largo:</b>	50 m
<b>Diámetro cuerda:</b>	12 mm
<b>Volumen ud. en m³:</b>	0.0195
<b>Presentación:</b>	Retractilado*1
<b>Código EAN-13:</b>	8436009992312

**DESCRIPCIÓN**


**Ref.: LI-226/50/KIT2AB**

Línea de seguridad vertical portátil en cuerda fabricada en poliéster de alta tenacidad termofijada, EN 1891 tipo A. Con guarda cabos de PVC en los extremos 50m\*Ø12mm + Bloqueador automático desmontable con seguro + AB10.

EPI CAT. III



**ANCLAJE**



**LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO**

La limpieza y/o desinfección se hará utilizando jabón neutro, aclarando en agua dulce y temperatura inferior a 30° C.

Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo, objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que puedan dañar su durabilidad, conservando el equipo siempre en la embalaje en el que se suministra.

**ATENCIÓN**

La línea de seguridad sólo puede ser utilizada por personas instruidas en las medidas de seguridad y en su uso. Revise periódicamente el dispositivo y subsistema.

Enlace web: <https://euroindustrialptc.es/producto/kit2ab-linea-vertical-50m>