

## LINHA DE SEGURANÇA VERTICAL PORTÁTIL + AB10 (40 M)

CE EN 353-2:2002  
EN 355:2002



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Kit composto por:

Linha de segurança vertical portátil em corda 40 m + Dispositivo de bloqueio automático amovível com fecho de segurança + AB10.

### Marcação CE:

SIM

### Normas CE/Lab:

Equipamento: Norma EN 353-2:2002, 0161 (AITEX)  
Ref. AC-621, Norma EN 353-2:2002, 1019 (VVUÚ)  
Ref. AB10, Norma EN 355:2002, 0161 (AITEX)

### Material da corda:

Poliamida de alta tenacidade

### Material de bloqueio:

Aço

### Resistência equipamento:

15 kN

### Peso:

4.370

### Longo:

40 m

### Diâmetro do cabo:

12 mm

### Volume ud. em m<sup>3</sup>:

0.0150

### Apresentação:

Embalagem retrátil\*1

### Código EAN-13:

8436009990714

## DADOS TÉCNICOS

### DESCRIÇÃO

### Ref.: LI-226/40/KIT2AB


Linha de segurança vertical portátil em corda feita de poliéster termoendurecível de alta tenacidade, EN 1891 tipo A. Com proteção de corda em PVC nas extremidades 40m\*Ø12mm + Dispositivo de fecho automático amovível com travão de segurança + AB10.

EPI CAT. III



+i Ver ficha de equipa

### ANCORAGEM



### LIMPEZA/ARMAZENAMENTO

A limpeza e/ou desinfeção devem ser efectuadas com sabão neutro e enxaguadas com água doce a uma temperatura inferior a 30° C.

Armazenar em local fresco e seco, protegido da luz solar e dos raios ultravioleta, temperaturas extremas, poeiras, objectos cortantes e substâncias agressivas que possam prejudicar a sua durabilidade, mantendo sempre o equipamento na embalagem em que foi fornecido.

### ATENÇÃO

O cabo de segurança só pode ser utilizado por pessoas que tenham recebido instruções sobre as medidas de segurança e a sua utilização. Verificar periodicamente o dispositivo e o subsistema.