

**AB10 + ELEMENTO DE AMARRAÇÃO DUPLO EM (Y)**



EN 355:2002



CE 0161



**DESCRIÇÃO**

**Ref.: CU-933/Y/KIT2**

AB10 + corda de poliéster de alta tenacidade EN 1891 tipo A em Y + dois conectores de aço com abertura de 52 mm. Diâmetro 12 mm. Máxima flexibilidade e conforto.

Adequado para ser utilizado como parte de um sistema de paragem de quedas num ponto de trabalho.

Para o fabrico deste cordão de segurança, foram aplicados os parâmetros do REGULAMENTO (UE) 2016/425.



**LIMITAÇÕES**

O elemento de amarração deve ser utilizado por pessoas com conhecimentos e formação para utilização.

Considere a altura mínima de trabalho necessário para trabalhar com segurança.

Descartar o equipamento após ser usado para a detenção de uma queda.

**LIMPEZA/ARMAZENAMENTO**

O equipamento pode ser limpo com detergente neutro ou solução de água e sabão líquido.

Deve ser enxaguado com pano limpo e úmido, deixando-o secar em local fresco e seco, longe dos raios solares.

Não use para limpar produtos químicos.

Evite temperaturas acima de 50° C.

**ATENÇÃO**

O equipamento de protecção pessoal não deve ser utilizado por pessoas cuja saúde não é o ideais para a utilização normal do equipamento, o que pode afectar a segurança durante o uso normal ou um resgate e só deve ser utilizado por pessoas treinadas e qualificadas para uso.

Deve haver um plano de emergência e no local de evacuação de emergência durante o trabalho.

Não deve fazer quaisquer alterações ou reparos no equipamento sem autorização expressa fabricante escrito.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Kit composto por:</b>	Elemento de amarração em Y (CU-933/Y) + 2 conectores de aço, abertura 52 mm (MOS-266) + Um absorvedor de energia (AB10)
<b>Marcação CE:</b>	SI
<b>Normas CE/Lab.:</b>	Ref. CU-933/Y, Norma EN 354:2010, Lab. 0161; Ref. AB10, norma EN 355:2002, Lab. 0161; Ref. MOS-266, Norma EN 362:2004, Lab. 0161
<b>Peso em gr:</b>	1.650
<b>Material corda:</b>	Poliamida
<b>Diâmetro:</b>	12 mm
<b>Cor:</b>	Branco
<b>Longo:</b>	1,20 m (AB10 e MOS-266 não incluído)
<b>Mosquetões:</b>	Aço (abertura de 52 mm/25kN)
<b>Carga ruptura da fita:</b>	F > 35 kN
<b>Carga ruptura do equipamento:</b>	F > 23 kN
<b>Costurado:</b>	Costurado de segurança feito com fio de poliéster de filamento contínuo Nm 13/3 (detr 774*3), 12800 cN.
<b>Volume ud. em m³:</b>	0.0062
<b>Apresentação:</b>	Retractilado*1
<b>Código EAN-13:</b>	8436009991940