patacho®

FICHA TÉCNICA

PUNTO DE ANCLAJE LAZO EN CINTA

DETALLE PROTECTOR*
SOBRE PEDIDO

CE 0161 EN 795 CLASE A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado CE:	SI
Normas CE:	EN 795:2012 clase A
Cosido:	Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 14/3 (detx 740*3), 12660 cN.
Nº Laboratorio:	0161
Rotura mínima:	22 kN
Material banda:	Poliéster alta tenacidad
Largo:	2,5 m
Ancho:	50 mm
Presentación:	Retractilado
Código EAN-13:	8436009993920

DESCRIPCIÓN

Ref.: AZ-950-55

Punto de anclaje con cáncamo de longitud 2,5 m, en cinta de poliéster de alta tenacidad, con asa plana de 15 cm en una terminación y cáncamo hembra de Ø12 en la otra. Punto de anclaje para combinar con todo tipo de equipos anticaída donde exista un riesgo de caída de altura.

Fabricado conforme a los requisitos del REGLAMENTO UE 2016/425.

EPI CAT. III

LIMITACIONES

Nunca conecte más de una persona a la detención de caídas.

Temperatura recomendada de trabajo = -30º a 50ºC.

El equipo no debe ser utilizado para otro fin distinto para el que ha sido fabricado.

Uso individual, no puede ser empleado por varias personas.

Uso exclusivo de personal capacitado, cualificado y con buena salud, o bajo supervisión.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco protegido de la luz solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo, objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que puedan dañar su durabilidad.

Precaución: inspeccione minuciosamente el equipo después de un almacenamiento prolongado.

ATENCIÓN

Antes de proceder a la utilización del equipo por una persona formada para este trabajo, debe efectuarse una inspección visual de los siguientes puntos:

- Observar el estado de las cintas y costuras, no deben presentar cortes ni estar deshilachadas.
- Comprobar las conexiones y asegurarse de que no presenta cortes ni deshilachaduras.

Desechar cualquier elemento con desperfectos visibles. No utilizar elementos que presenten cualquiera de las anomalías anteriormente descritas.

Enlace web: https://euroindustrialptc.es/producto/punto-de-anclaje-con-cancamo-2-5-m-en-cinta-de-poliester-de-alta-tenacidad-con-asa-plana-de-15-cm-en-una-terminacion-y-cancamo-hembra-de-o12-en-la-otra

euroindustrialptc.es
ISO9001@euroindustrialptc.es
T: 0034 981 78 95 57
PL TEIXEIRO, C/ARANGA, PD-40
15310 TEIXEIRO - CURTIS
A CORUÑA (ESPAÑA)